

# INSTRUKTIONERNA FÖR ATT SY EN TYGDOCKA



- Klipp ut delarna av tygdockan längs innerkanten av konturerna.
- Lägg de yttersta lemmarna med rätsidorna mot varandra och de innersta lemmarna med rätsidorna mot varandra. Håll dem mot ljuset när du når lemmarna för att justera konturerna ordentligt.
- Sy lemmarna. Om du inte vill att konturerna ska synas, se till att stygnet går innanför konturen på båda sidor. Gör små hack på de böjda delarna, men klipp inte för nära stygnet. Vänd lemmarna rätt med hjälp av ett trubbigt, långt verktyg som en platt skruvmejsel. Detta steg kräver lite tålamod!
- Börja fylla med polyestervadd. Fyll benen från foten till knät först, och se till att båda är fyllda till samma höjd. Sy knäleden så att sömmen på benet hamnar i mitten av benet. Fyll benet helt och sy igen toppen.
- Fyll armarna från fingrarna till armbågen. Sömmarna på armarna ska vara på sidorna. Sy armbågsleden på samma höjd på båda armarna. Fyll dem helt och sy igen toppen.
- Sy flätorna med rätsidorna mot varandra. Innan du vänder arbetet, se till att stygnet går inom den tryckta delen av flätan för att undvika att något vitt syns. Gör små hack på de böjda delarna. Vänd arbetet. Fyll med polyestervadd. Sy en stickning längs med flätan upp till bandet. Stickningen ska vara i mitten av flätan.
- Nåla kroppen med rätsidorna mot varandra. Börja sy från axlarna och huvudet. Lämna små öppningar där flätorna ska vara, eftersom flätorna ska sys fast för hand senare. Se återigen till att stygnet går inom den tryckta delen av huvudet för att undvika att något vitt syns.
- Om du planerar att sy fast armarna för hand senare, kan du sy kroppens sidsömmar nu och lämna öppningar för armarna. Alternativt, om du föredrar att sy fast armarna på kroppen med maskin, gör detta innan du syr kroppens sidsömmar. Placera armarna inuti dockan med rätsidorna mot den övre axeldelen. Nåla eller träckla och sy från övre axeln till nedre kroppen.
- Klipp små hack på de böjda delarna av kroppen och huvudet, och vid basen av halsen. Detta hjälper arbetet att sätta sig bättre efter att ha vänt. Var försiktig så att du inte klipper för nära stygnen. Vänd arbetet rätt.
- Nu kan du sy fast flätorna på huvudet för hand med osynliga stygn och fästa armarna om du lämnade dem osydda.
- Börja fylla från huvudet. Använd ett långt trubbigt verktyg för att hjälpa till. Fyll halsen så tätt som möjligt för att säkerställa att den står upprätt. Fyll kroppen till hälften.
- Nåla eller träckla fast benen på baksidan av kroppen. Se till att fötterna är riktade åt rätt håll. Sy fast dem. Fyll kroppen helt. Vik framstyget av kroppen inåt med cirka en centimeter, nåla eller träckla och sy en stickning med maskin mycket nära kanten.
- Klipp ut klänningen längs innerkanten av konturerna. Gör hack vid halsringningen och midjan. Fälla kanterna med en overlock eller sicksack-söm. Du kan lätt sträcka de hackade områdena under fällningen för att göra det lättare att vända halsringningen.
- Lägg klänningen med rätsidorna mot varandra och sy axelsömmarna först, sedan sidsömmarna och lämna öppningar för armarna. Vänd armhålen och halsringningen cirka 1 cm till avigsidan och sticka ovanpå. Sy fällen. Stryk klänningen och nu kan du klä på tygdockan.

Ha en trevlig stund med att sy din tygdocka!

**KUOVI**